



EUROSUL Fornecedor de Navios Ltda.
Rua Iapó, 180 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR
www.eurosul.com Fone: +55 41 3668-1319
cri@eurosul.com



FICHA TECNICA FITA PETRONATO

Nome do Produto:

Petronato Tape Eurosul

Descrição:

Fita aplicada a frio que permanece plástica em uma ampla faixa de temperaturas sem endurecimento e sem rachaduras. É altamente resistente a ácidos minerais, álcalis, sais e microrganismos e altamente impermeável à água, vapor de água e gases. Usado para a proteção de canos enterrados ou expostos, varas, cabos, válvulas e acessórios de metal da corrosão.

Composição:

Tecido de fibra sintética impregnado e revestido com um neutro composto à base de hidrocarbonetos saturados de petróleo (Petrolatum) com enchimentos silicosos inertes.

Tamanhos:

050mm x 10mt

100mm x 10mt

PROPRIEDADES	TÍPICAS	MÉTODOS DE TESTE
Resistência à ruptura	ASTM D1000	200N/50 mm mínimo
Alongamento na ruptura	ASTM D1000	10% média
Tensão elétrica ruptura		mínimo de 16kV
Resistência descolamento catódico	ASTM	G8 - 30 dias <500 mm ²
Resistência a Ácidos, Alcalis e Sais	Excelente	
Temperatura trabalho		Para aplicação -5 a 45 ° C A serviço máximo 55 ° C
Espessura	ASTM D1000	1,15mm média
Peso		1,44 kg / m ²