



EUROSUL Fornecedor de Navios Ltda
Rua Iapó, 180 Pinhais – PR
Tel.: 41 3668-1319/9191-3037

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado
para embarque

CO₂ em Cilindro de Aço
para Coleta Inflável
Sob Pressão de 33/ 36/ 66gr

Número de risco: 2
Número da ONU: 1013
Classe ou subclasse de risco: 2.2
Descrição da classe ou
subclasse de risco: Gases –
Não inflamável – Não Tóxico

Grupo de embalagem: N/A

Aspecto: Gás não inflamável, porém tóxico. Incolor, inodoro, em forma gasosa, acondicionado em cilindro de 33 a 66gr.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Proteção facial: utilizar óculos de segurança, com proteção química, luz e calor. Proteção cutânea: utilizar luvas em PVC e roupas ou revestimentos de manga comprida. Proteção respiratória: utilizar equipamento respiratório aprovado pelo MTE/CA, se os limites da exposição excederem os valores estabelecidos nas normas de proteção e higiene. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: Equipamento com CO₂ comprimido, não expor ao fogo e calor, passível de explosão por pressão.

Saúde: Nocivo à saúde. Não pode ser utilizado para fins medicinais. Vazamentos com baixa quantidade de oxigênio em lugares confinados pode causar asfixia, sonolência, vertigem, dor de cabeça, ardência no nariz e garganta, excesso de salivação, vômito e perda de consciência.

Meio Ambiente: Em condições normais de uso não traz grandes riscos ao meio-ambiente.

EM CASO DE ACIDENTE

Avaria/ Vazamento: Use luvas e protetores oculares. Isole a área num raio de 50 metros em todas as direções. Ventile a área do vazamento e deixe o produto sair naturalmente. Afaste-se caso o cilindro esteja solto, pois o mesmo se deslocará com movimentos rápidos. Em caso de ambientes confinados, utilizar sistema de exaustão para aliviar a pressão. O produto não tem risco de polimerização.

Fogo: Evacue o local de risco e inicie imediatamente o resfriamento dos recipientes com água em forma de neblina e qualquer outro meio de extinção de chamas, na maior distância possível e de forma abrigada. Se não houver risco, retire-os da área. Não se aproxime do cilindro no caso de incidência direta da chama, pois o mesmo se encontra sob risco de explosão. Para combater o fogo da roupa utilize os chuveiros de emergência. Retire do local os materiais como chamas e outros combustíveis.

Poluição: Em grande escala pode ser prejudicial ao meio ambiente. Em condições normais de uso não causa efeito poluente, pois o gás faz parte da atmosfera.

Envolvimento de pessoas: Mantenha fora do alcance de crianças. Não acione em ambiente confinado, somente utilizar em ambiente aberto. Em caso de acidente, remova a roupa contaminada e lave as áreas expostas com sabão e água por no mínimo dez minutos, em lugares mais sensíveis lavar somente com água. Não utilizar qualquer tipo de solvente. Em caso de inalação remover a vítima para o ar fresco. Os sintomas podem incluir tosse e falta de ar. No caso de ingestão, faça o paciente tomar água, não induzir ao vômito.

Informações ao médico: Procurar assistência médica imediatamente, indicar o estado da vítima e o grau de exposição à fumaça ou grau de queima causado.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte.

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA	
BOMBEIROS	193
POLICIA MILITAR	190
DEFESA CIVIL	199
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	191
SOS COTEC	0800-707 7022
CEATOX	0800-148110
ABIQUIM	0800-118270
FATMA	Plantão 1523 Tel.: 48 - 3216 1700
CETESB	0800 11 3560 SP
INEA	21 2332-4604/ 8596-8770 RJ
FEPAM	51 9982-7840/ 3288-9444
IAP	41 3213-3700