

# Certificado Ruptura de Carga e Qualidade

## Gancho Pelican para Balsa Inflável

Conforme código CDC, art. 3º e 12º, certificamos que os ganchos Pelican, importados e distribuídos por esta empresa tem as seguintes especificações:

### Descrição:

Gancho Pelican possui um uma alça articulada que pode ser rapidamente fixado ou liberado por um anel deslizante. Capazes de serem liberados manualmente sob carga, esses ganchos são usados como fixadores removíveis em aplicações de liberações de balsas infláveis, equipamentos eletônicos (Epirb, Radios, etc.) e linha de vida onde necessário liberação manual. O olho no gancho permite que a linha seja amarrada diretamente, ou colocado a devida válvula hidrostática, ou um esticador de cabo de aço. Construído com investimento resistente à corrosão, fundido em aço inoxidável 316.



### Certificação:

Ruptura e capacidade do engate Pelican

- Tensão de Ruptura: 17 kN +/-10%
- Maxima carga de trabalho: 15kN.
- Peso: 0.2kg
- Tamanho interno: 170mm

Os produtos constantes deste certificado foram testados pelo fabricante e atendem as regulamentações SOLAS Balsas infláveis e outras boias, no item Lançamento de Balsas, LSA CODE NORMAM-01/DPC/2005

Pinhais, 18 de outubro de 2019.