

Graxa Lubrificante Sintética Chemola™ Desco 111-HS – Balde 5 Gal / 40 lb

Chemola™ Desco 111 (HS) é uma graxa lubrificante sintética de alta performance desenvolvida para uso em válvulas de gaveta, esfera e macho, bombas, juntas giratórias e flanges expostos a gases agressivos como sulfeto de hidrogênio (H₂S) e dióxido de carbono (CO₂). Com alto poder de adesão a metais, excelente resistência à água e proteção contra corrosão, o produto é amplamente utilizado em ambientes offshore e industriais com presença de petróleo bruto ácido, gás ácido e soluções químicas severas. Formulada com grafite e espessantes inorgânicos, a Desco 111-HS é compatível com temperaturas extremas e altamente resistente a combustíveis, hidrocarbonetos e solventes. Seu desempenho é validado por testes como penetração ASTM D217, resistência à lavagem por água (FTM 5415) e soldagem por carga extrema (ASTM D2596).

CÓD EUROSUL: 092037

IMPA: ---

Part Number: 0803040BM

Aprovações: ---



Especificações

Aplicações:

Balsas salva-vidas e baleeiras

Equipamento obrigatório em navios e plataformas

Situações de resgate e emergência no mar

Benefícios:

Estabilização eficiente em condições adversas
Redução da deriva durante emergências
Fácil lançamento e recolhimento
Alta resistência e durabilidade
Atende normas internacionais de segurança marítima

Especificações Técnicas:

Certificação: CCS – China Classification Society

Material: Corda de manila reforçada

Cabo principal: 27m x Ø24mm

Cabo de recolhimento: 31m x Ø16mm

Peso: ≤18 kg