

Graxa Selante Everlast 117 – Embalagem 44lb (20kg)

A Graxa Selante Everlast 117 é um lubrificante sintético, antioxidante e selante de alto desempenho, especialmente desenvolvido para válvulas que operam sob extrema pressão com tolerância estreita. Seu uso reduz o torque operacional em até 50%, proporcionando excelente lubrificação e vedação. Adequado para uso com gases de hidrocarbonetos, água, CO₂ e H₂S, é recomendado para válvulas de porão, globo e gaveta. Não deve ser utilizado em serviços com oxigênio.

CÓD EUROSUL: 004799

IMPA: ---

Part Number: ---

Aprovações: ---



Especificações

Características Técnicas

Tipo: Graxa selante sintética para válvulas

Cor: Amarelo a marrom

Odor: Leve

Faixa de Temperatura: -50°C a +232°C

Penetração (25°C / 60 golpes): 170-180

Ponto de Gota: Nenhum

Estabilidade à Oxidação (ASTM D-942): Máx. 10 psi

Densidade @25°C: 0,98 g/cm³

Solubilidade em Água: Insolúvel

Aparência: Graxa amarelada

Aplicações

Válvulas de poço (BOP), globo e gaveta

Sistemas com presença de H₂S e CO₂

Linhas de processo com líquidos ou gases agressivos
Instalações industriais e offshore

Benefícios

Reduz até 50% do torque operacional em válvulas

Excelente aderência a metais

Alta estabilidade térmica e química

Resistência à água doce e salgada

Ideal para condições de alta pressão e temperatura

Produto sem validade e reutilizável