

Líquido Gerador de Espuma (LGE) AFFF 3% HC Bombona 20L – Sintex Kidde

O Líquido Gerador de Espuma (LGE) Sintex AFFF 3% HC da Kidde é um agente altamente eficiente no combate a incêndios de líquidos inflamáveis, especialmente hidrocarbonetos (classe HC). Sua formulação avançada, composta por tensoativos sintéticos fluorados, hidrocarbonetos e butilglicol, proporciona rápida formação de espuma, bloqueando o oxigênio e evitando a reignição. Desenvolvido para aplicações em ambientes offshore, marítimos e industriais, este produto mantém alto desempenho tanto em água doce quanto em água salgada. Certificado pela ABNT NBR 15511:2023, oferece total conformidade com os padrões de segurança nacionais e internacionais.

CÓD EUROSUL:	091699
IMPA:	---
Part Number:	934FA-00106
Aprovações:	---



Especificações

Benefícios

Alto Desempenho: extinção rápida de incêndios em hidrocarbonetos

Versatilidade: eficiente em água doce e salgada

Certificação ABNT: conformidade com a NBR 15511:2023

Segurança e Confiabilidade: fabricado pela Kidde, referência mundial em sistemas de combate a incêndios

Aplicações

Plataformas Offshore

Embarcações e Navios

Indústrias de Óleo e Gás

Instalações Industriais e Armazéns

Especificações Técnicas

Modelo: Sintex AFFF 3% HC

Dosagem Recomendada: 3% de LGE para incêndios de hidrocarbonetos

Volume: 20 litros (bombona)

Peso Bruto: 21,2 kg

Temperatura de Armazenamento: 0°C a 49°C

Certificação: ABNT NBR 15511:2023