Boia Salva-Vidas 60cm CLASSE II

A Boia Salva-Vidas Classe II BCD 60 da Ativa foi desenvolvida para apoiar a segurança a bordo em embarcações de navegação de mar aberto. Com proteção UV e construção robusta, é uma solução confiável para quem busca um equipamento homologado e pronto para uso em águas jurisdicionais brasileiras.



CÓD EUROSUL:	090289
IMPA:	---
Part Number:	---

Aprovações:

Especificações

Visão geral

Boia salva-vidas circular Classe II, modelo BCD 60, indicada para aplicações de segurança em embarcações. É um equipamento homologado para uso em navegação de mar aberto em águas jurisdicionais brasileiras.

Aplicação e uso

Utilizada como item de salvamento e apoio à segurança a bordo, especialmente em operações que exigem equipamento aprovado para a navegação em mar aberto. Sua construção foi pensada para uso náutico contínuo e exposição ao ambiente externo.

Características construtivas

Material do corpo	Polietileno fundido
Preenchimento interno	Poliuretano expandido

Proteção UV	Sim
Cabo perimetral	Polipropileno 10 mm, fixo em quatro pontos

Especificações técnicas

Modelo	BCD 60
Classe do produto	Classe II
Diâmetro externo	60 cm
Diâmetro interno	32 cm
Peso aproximado	1,88 kg

Desempenho

Carga de ruptura mínima	500 kg

Conformidade e certificação

NORMAM	NORMAM-05/DPC; Homologação 156/2011 REV. 4

Manuseio, vida útil e descarte

Manter a boia limpa, seca e protegida de exposição desnecessária quando fora de uso, preservando o desempenho do material e da proteção UV. Inspecione periodicamente o cabo, a integridade do corpo e o estado geral do equipamento antes de cada embarque. Ao final da vida útil, descarte conforme as práticas ambientais e procedimentos internos aplicáveis.