Cinto De Bombeiro Com Talabarte 85mm

Cinto de bombeiro com talabarte, modelo FHA, desenvolvido para posicionamento e retenção em operações de combate a incêndio. Com ajuste de 1010 a 1190 mm e construção retardante à chama, oferece segurança e conforto para o uso profissional no dia a dia.



CÓD EUROSUL:	090637
IMPA:	---
Part Number:	---

Aprovações:

CE

Especificações

Visão geral

Cinto de bombeiro com talabarte para posicionamento e retenção, modelo FHA, indicado para uso profissional em combate a incêndio. Sua construção retardante à chama e o ajuste de 1010 a 1190 mm ajudam a oferecer suporte seguro e confortável durante a operação.

Aplicação e uso

Utilizado em atividades de bombeiro e em tarefas que exigem posicionamento estável e retenção do usuário. É uma solução adequada para rotinas operacionais em ambientes de risco térmico.

Características construtivas

Material	POLIÉSTER PRETO
Cor	PRETO
Sub-item	COM TALABARTE
Retardante chama	Sim

Peso liquido (kg)	1.12

Especificações técnicas

Comprimento cinto min (mm)	1010
Comprimento cinto max (mm)	1190
Largura cinto (mm)	85
Modelo	FHA
Tamanho	3

Conformidade e certificação

EN/ISO/IEC	EN 358:2019; DIN 14927:2018; EU 2016/425 Module B
Certificação	EU – TYPE EXAMINATION / DEKRA

Marcação e rastreabilidade

SKU	090637

Manuseio, vida útil e descarte

Armazene em local seco, limpo e protegido de calor excessivo, produtos químicos e abrasão. Inspecione antes de cada uso e substitua o equipamento se houver desgaste, cortes, deformações ou perda de desempenho. O descarte deve seguir as práticas internas de segurança e a legislação local aplicável.