

Graxa Lubrificante Antigripante 503 Moly Hydratight

A Graxa Lubrificante Antigripante Moly 503 Hydratight foi desenvolvida para montagem e proteção de fixadores roscados de alta resistência, ajudando a reduzir atrito, desgaste e travamento durante a operação. Sua formulação em pasta com dissulfeto de molibdênio oferece aplicação confiável em ambientes industriais e de bordo, com desempenho consistente na desmontagem.

CÓD EUROSUL: 003660

IMPA: ---

Part Number: ---

Aprovações: ---



Especificações

Visão geral

Pasta lubrificante antiaderente para montagem e proteção de fixadores roscados de alta resistência. Ajuda a manter a desmontagem mais previsível e a reduzir atrito, desgaste e travamento por fricção.

Aplicação e uso

Indicada para parafusos, porcas e prisioneiros em manutenção industrial e aplicações marítimas, especialmente quando a desmontagem futura precisa ser facilitada. Pode ser usada em pontos sujeitos a carga elevada e contato metálico repetido.

Características construtivas

Estado físico	Pasta
Cor	Cinza
Componente principal	Dissulfeto de molibdênio

Teor de lubrificantes sólidos	65%
Densidade relativa	1,9614

Especificações técnicas

Ponto de fulgor	160 °C
Temperatura desmontagem min	-29 °C
Temperatura desmontagem max	399 °C
Peso líquido	1,7 kg
Modelo	503 MOLY

Marcação e rastreabilidade

SKU	003660
-----	--------

Manuseio, vida útil e descarte

Armazene a embalagem fechada, em local seco e ventilado, longe de calor excessivo e fontes de ignição. Use conforme a prática de manutenção do equipamento e descarte a embalagem e resíduos de acordo com as normas locais aplicáveis.