Lâmpada Automática Para Colete 1.2cd Lonako

A Lâmpada Automática para Colete LNK-SL3 foi desenvolvida para aumentar a segurança a bordo com acionamento automático por contato com a água e luz LED branca intermitente. Compacta, leve e com clip incluso, é uma solução prática para coletes salva-vidas em operações marítimas que exigem confiabilidade e resposta rápida.



CÓD EUROSUL:	003551
IMPA:	330143
Part Number:	LNK-SL3

Aprovações:

RINA

Especificações

Visão geral

Lâmpada automática para colete salva-vidas, modelo LNK-SL3, com LED branco intermitente e clip de fixação incluso. Indicada para reforçar a visibilidade do usuário em situações de emergência no mar.

Aplicação e uso

Compatível com todos os tipos de coletes salva-vidas, com acionamento automático por sensor de água e desligamento manual. É uma solução prática para embarcações, balsas e kits de segurança que exigem iluminação de emergência confiável.

Características construtivas

Material	Policarbonato
Fonte de luz	LED branca
Sub-item	Com clip

Clip de fixação incluso	Sim
Tipo de ativação	Automática e manual

Especificações técnicas

Modelo	LNK-SL3
Part number	LNK-SL3
Bateria	2 pilhas AAA alcalinas
Intensidade luminosa (cd)	1.2
Autonomia luz (h)	26
Frequência flash por min	50-70
Dimensões	62.5 x 25.4 x 23.5 mm
Peso	38 g
Temperatura trabalho (°C)	-1 a +30
Temperatura armazenamento (°C)	-30 a +65
Vida útil geral anos	5

Desempenho

Ativação	Automática por sensor de água
Desligamento manual	Sim
Compatibilidade	Todos os tipos de coletes salva-vidas

Conformidade e certificação

SOLAS	Reg. III/7, III/22, III/26, III/32, III/34; MSC.48(66); MSC.81(70)
MED	MED/1.2c; Module B; Module D
USCG	161.112
EN/ISO/IEC	IEC 60945; ISO 24408

Marcação e rastreabilidade

SKU	003551
IMPA	330143
Part number	LNK-SL3

Manuseio, vida útil e descarte

Armazene em local seco, respeitando a faixa de temperatura indicada, e verifique periodicamente o funcionamento antes do embarque. A vida útil geral informada é de 5 anos, e as pilhas devem ser substituídas conforme necessidade operacional. Descarte a unidade e as baterias de acordo com as normas ambientais e procedimentos de resíduos aplicáveis.