

Rede de carga em polipropileno multifilamento com certificado de ruptura

A rede de carga em polipropileno multifilamento é um equipamento de elevação e movimentação de cargas desenvolvido para operações portuárias, navais e offshore que exigem segurança e confiabilidade no transporte de materiais a bordo. Certificada pela SGS e testada acima de 3 toneladas de ruptura, garante desempenho consistente em operações críticas de içamento e transporte de cargas em embarcações e plataformas. Com malha de 200mm, cabos de 16mm na malha e 20mm na borda, oferece alta resistência à deformação e avarias. Disponível nas dimensões 2,5 x 2,5 m e 3,0 x 3,0 m, atende diferentes necessidades operacionais com o mesmo padrão de qualidade e certificação.

CÓD EUROSUL: ---

IMPA: ---

Part Number: ---

Aprovações: ---



Especificações

Material: polipropileno multifilamento

Malha: 200 mm

Cabo da malha: 16 mm

Cabo da borda: 20 mm

Carga máxima: 4.500 kgf

Certificação: SGS e fabricante

Dimensões disponíveis:

2,5 x 2,5 m | 3,0 x 3,0 m
Modelos disponíveis

Código Eurosul	Dimensão	Carga Máxima	Material	Malha	Cabo (malha/borda)	IMPA
001124	2,5 x 2,5 m	4.500 kgf	PP multifilamento	200 mm	16 mm / 20 mm	232151
001125	3,0 x 3,0 m	4.500 kgf	PP multifilamento	200 mm	16 mm / 20 mm	232152