

Talha Anti-Faísca 1Ton

Talha manual anti-faísca de 1 tonelada, ideal para quem precisa de içamento seguro em áreas com risco de ignição. Com corrente de 2,5 m e corpo em latão, é uma solução prática para operações de convés e manutenção a bordo. Operações de convés, manutenção e içamento de cargas em áreas classificadas ou com risco de ignição.

CÓD EUROSUL: 092776

IMPA: 615022

Part Number: ---

Aprovações:



Especificações

Visão geral

Talha manual anti-faísca para içamento de cargas em ambientes onde a redução de risco de ignição é essencial. A construção em latão e a capacidade de 1 tonelada tornam o produto adequado para uso operacional a bordo, com corrente de 2,5 m para aplicações de alcance curto e controle preciso.

Aplicação e uso

Indicada para operações de convés, manutenção e movimentação de cargas em áreas classificadas ou com presença de vapores inflamáveis. É uma solução prática para equipes que precisam de equipamento manual robusto e não gerador de faíscas.

Características construtivas

Material	LATÃO
Sub-item	ANTI-FAISCA
Característica anti faísca	Sim

Especificações técnicas

Carga segura (kg)	1000
Comprimento corrente (m)	2.5
Peso líquido (kg)	12.86
Altura (cm)	19
Comprimento (cm)	32
Largura (cm)	26

Conformidade e certificação

ATEX/IECEX	CNEX23.5292X; Ex h IIC T4 Gb / Ex h IIC T135°C Db
EN/ISO/IEC	GB/T 3836.1; GB/T 3836.28; GB/T 3836.29

Marcação e rastreabilidade

SKU	092776
IMPA	615022

Manuseio, vida útil e descarte

Armazene em local seco e limpo, longe de agentes corrosivos, para preservar o acabamento e o desempenho do conjunto. Antes do uso, verifique corrente, ganchos e mecanismo de elevação; retire de serviço qualquer unidade com desgaste, deformação ou funcionamento irregular. O descarte deve seguir as práticas locais para sucata metálica e componentes mecânicos.

Código Eurosul	Capacidade	Altura de Elevação	Material	IMPA
092776	1 tonelada	2,5 metros	Latão anti-faísca	615022
092777	2 toneladas	2,5 metros	Latão anti-faísca	615023